

## Používateľská príručka

### Modulárna zásuvka

Ďakujeme, že ste si vybrali modulárne prístroje ETEK ELECTRIC. Pred inštaláciou, prevádzkou a údržbou si prečítajte túto príručku.

#### ŠTANDARD A CERTIFIKÁTY KVALITY



#### TECHNICKÉ PARAMETRE

Modulárne zásuvky EKP20, EKP20B a EKP7 sa môžu používať spolu s našimi modulárnymi výrobkami na pripojenie mobilných zariadení, nástrojov alebo elektrických a elektronických nemonulárnych zariadení priamo v bytových a priemyselných rozvádzačoch.

#### Použitie

Model	Menovitý prúd	Štandard	Šírka (mm)	Veľkosť koncovky
EKP20	16A	Nemecko	44.5	≤4mm <sup>2</sup>
EKP7	16A	Francúzsko	44.5	≤4mm <sup>2</sup>
EKP20B	13A	Spojené Kráľovstvo	44.5	≤4mm <sup>2</sup>

#### Elektrické vlastnosti

Hlavné napätie	230/400V, 50Hz/60Hz
Elektrická životnosť	5000-krát
Menovité izolačné napätie Ui	500V
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	5,000V
Dielektrické skúšobné napätie pri ind. frekv. počas 1 min.	2.8kV
Montážna kategória	II,III
Stupeň znečistenia	2
Trieda ochrany	IP20
Montáž	Na DIN lištu EN60715 (35 mm)
Teplota okolia	-5°C až +40°C
Skladovacia teplota	-25°C až +70°C

#### Celkové a inštaláčnè rozmery (mm)

